



Especificaciones

Modelo	Model	XC928 Normal Cab	XC928 Side Cab	XC929 Heavy Duty	XC935 (Estrecho/narrow 2.0)	XC935 (Amplio/Wide 2.4)	XC950 Strong Loader
Capacidad del cucharón (m³)	Bucket capacity (m³)	1.1	1.1	1.2	1.7	1.7	2.8
Carga nominal (T)	Rated load (T)	2.8	2.8	2.9	3.5	3.5	5.0
Peso de funcionamiento (T)	Operating weight (T)	7.0	6.5	7.5	10	10	17
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	0-13	0-13	0-18	0-35	0-35	0-31
Marcha adelante (km/h)	Forward gear (km/h)	I 0-5 II 0-13	I 0-5 II 0-13	I 0-8 II 0-18	I 0-7 II 0-12,5 III 0-21 IV 0-35	I 0-7 II 0-12,5 III 0-21 IV 0-35	I 0-13,5 II 0-31
Marcha atrás (km/h)	Reverse gear (km/h)	I 0-5 II 0-13	I 0-5 II 0-13	I 0-8 II 0-18	I 0-14 II 0-25	I 0-14 II 0-25	I 0-17
Habilidad de grado	Grade ability	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Longitud total (mm)	Overall length (mm)	5,500	5,500	5,500	6,760	6,850	7,900
Ancho total (mm)	Overall width (mm)	1,800	1,800	1,800	2,000	2,400	3,030
Altura total (mm)	Overall height (mm)	1,810	1,810	1,900	2,550	2,550	3,050
Min. distancia al suelo (mm)	Min. ground clearance (mm)	200	200	200	250	250	534
Base de la rueda (mm)	Wheel base (mm)	2,700	2,700	2,450	2,700	2,700	3,100
Rueda de rodamiento (mm)	Wheel tread (mm)	1,440	1,440	1,420	1,580	1,800	2,270
Max. altura de descarga (mm)	Max. unloading height (mm)	2,200	2,200	2,200	2,740	2,800	2,900
Distancia de descarga (mm)	Dumping distance (mm)	945	945	945	1,200	1,200	1,350
Modelo de motor	Engine model	Cummins 4BTA 3.9	Cummins 4BTA 3.9	Cummins 4BTA 3.9	YUCHAI YC6B125	YUCHAI YC6B125	WEICHAI WP10G220E343
Potencial nominal (Hp)	Rated power (Hp)	94	94	94	123	123	217
Modelo de neumático	Tyre model	10.00 - 20 15/70 - 18	10.00 - 20 15/70 - 18	10.00 - 20 15/70 - 18	12.00 - 24	12.00 - 24 17.5 - 25	23.5 - 25



SCOOP FRONTAL
XD929

LINEA SCOOP FRONTAL

EQUIPOS PROFESIONALES DE BAJO PERFIL PARA MINERIA SUBTERRANEA

SCOOP FRONTAL
XD928



SCOOP FRONTAL
XD935



SCOOP FRONTAL
XD950



Coronel 2355, Providencia, Stgo.
Cel: (+569) 9939 6187 • Fono: (562) 2244 1163
Correo: projas@inactivo.cl
Talleres: Carretera Gral. San Martín Km. 27 - Colina
www.xcjc.cl



Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de bajo Perfil con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faenas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |



Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de bajo Perfil con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faenas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |

**SCOOP FRONTAL
XD928**

(Asiento orientado hacia los lados / Side-facing seat)

Potencia nominal/Rated Power: 70 kW 94 HP @2,200 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 1.1 m³
Dimensión/ Dimensions(L×W×H): 5,500 mm×1,800 mm×1,810 mm

**SCOOP FRONTAL
XD935**

Potencia nominal/Rated Power: 92 kW 123 HP @2,200 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 1.7 m³
Dimensión/ Dimensions(L×W×H): 6,850 mm×2,400 mm×2,550 mm



Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de bajo Perfil con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faenas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |



Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de bajo Perfil con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faenas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |

**SCOOP FRONTAL
XD929**

Potencia nominal/Rated Power: 70 kW 94 HP @2,200 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 1.2 m³
Dimensión/ Dimensions(L×W×H): 5,500 mm×1,800 mm×1,900 mm

**SCOOP FRONTAL
XD950**

Potencia nominal/Rated Power: 162 kW 217 HP @2,000 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 2.8 m³
Dimensión/ Dimensions(L×W×H): 7,900 mm×3,030 mm×3,050 mm